

CHARAKTERISTIKOS

AKEMI akmens polirolis Nr. 10-2012, sukurtas aukšto efektyvumo sintetinių dervų, tirpstančių angliavandenilyje ir vaško pagrindu. Turi solventų. Suteikia paviršiui blizgesį ir sumažina slidumą. Sustiprina originalią akmens spalvą.

TAIKYMO SFERA:

Naudojamas grindų, laiptų, palangių iš natūralaus ir dirbtinio akmens, tokio kaip marmuras, granitas, skalūnas, travertinas, teraco priežiūrai. Naudojamas interjere.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Paviršių nuvalyti **AKEMI** akmens valikliu. Paviršius turi būti visiškai sausas, optimali darbinė temperatūra 15-25°C.
2. Tepti plonu sluoksniu, teptuku, šluotele ar vatos tamponu.
3. Stipriai įgeriančius paviršius padengti dukart.
4. Paviršius poliruojamas audiniu, baltu nailonu ar poliravimo įrenginiu po paskutinio sluoksnio užtepimo.
5. Reguliariam valymui naudoti **AKEMI** skystą muilą akmeniui.

SPECIALŪS PATARIMAI

- Rankų apsaugai naudokite specialias **AKEMI** skystas pirštines.
- Netinkamas degintų gaminių, tokių kaip klinkeris, moliniai indai poliravimui.
- Patalpose, esant mažiau kaip 13°C temperatūrai, preparatas tirštėja ir drumsčiasi. Esant 25-30°C temperatūrai, preparato savybės atsistato.
- Neatsparios solventams medžiagos (guma, laikuoti paviršiai) turi būti apsaugoti.
- Priemonę tepti tik plonu sluoksniu, kitu atveju poliravimo rezultatas nebus geras.
- Preparatas registruotas Valstybinės gamtos apsaugos agentūroje, reg. Nr. 12570022

SAUGUMO NORMOS: žr. „ES“ normas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Spalva: gelsvas
Tankis: 0,75 g/cm³
Išeiga: maždaug 15-30 m²/litr (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo)

Naudojimo laikas: 3 metai laikant vėsioje, tačiau šalčiui nepasiekiamoje vietoje, hermetiniame originaliame inde.