

CHARAKTERISTIKOS

AKEMI Anti Slide R9 – neorganinė vandens pagrindo priemonė, skirta silikatinio natūralaus ir dirbtinio akmens apdirbimui. Reaguoja su sudėtinėmis silikatinėmis akmens dalelėmis, sudarydama paviršiuje mikroskopines poras – tuo sumažindama slydimą.

TAIKYMO SFERA:

Preparatas suteikia „neslidumo“ efektą poliruotiems, glazūruotiems ir labai lygiems paviršiams. Ypatingai tinka granitui, gneisui, gabbro ir kitiems itin tvirtiems akmenims, taip pat keraminėms plytelėms ir emaliuotiems paviršiams. Paviršiai, padengti AKEMI Anti slide R 9, atitinka šlapių paviršių saugumo normas pagal DIN 51130 ir BGR 181 (ZH1/ klasė R9), US saugumo normas (OSAH/ADA). Akmens poliravimas ir spalva šiek tiek keičiasi.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Valymas: Paviršius turi būti švarus, visiškai sausas be jokio padengimo.
2. Slydimo lygis turi būti išmatuotas tinkamu prietaisu (Floor Slide Control 2000 print) iki ir po paviršiaus padengimo.
3. Darbinė temperatūra 15-25° C, grindų šildymas turi būti atjungtas laiku.
4. Priemonę tepti lygiu sluoksniu, kempine arba grindiniu šepečiu, vengti putų susidarymo.
5. Priemonę tepti visu paviršiumi arba iki sudūrimo. Vengti pakartotinio tepimo ant viršaus.
6. Reakcijos laikas priklauso nuo norimo efekto ir nuo akmens savybių. (Maždaug 10-15 min.) Priemonė veikia, kol jis neišdžiūvusi, po išdžiūvimo paviršius daugiau neveikiamas. Norint nustatyti efektyvumą ir akmens spalvos įtakojimą, reiktų iš pradžių padengti bandomąjį paviršių.
7. Po padengimo nuvalyti paviršių **AKEMI** akmens valikliu ir nuplauti dideliu kiekiu vandens (neutralizuoti).
8. Esant reikalui, padengimą priemone **AKEMI** Anti Slide R 9 pakartoti.
9. Po cheminio poveikio-paviršiaus pašiurkštėjimo - jį galima apsaugoti arba atnaujinti spalvą priemonėmis : **AKEMI** akmens impregnantas, **AKEMI** akmens impregnantas **W**, **AKEMI** spalvos ryškintojas arba **AKEMI** spalvos stiprintojas Super.
10. **AKEMI** minkštas muilas akmeniui tinkamas kasdieniam valymui. Norint išvengti atsiradusių mikroporų užsiteršimo, valant paviršius maždaug kas 25-ą kartą naudoti **AKEMI** akmens valiklį. Dažniau būtina valyti grindis tose vietose, kur yra intensyvesnis judėjimas – ši procedūra palaikys neslidumo efektą.

SPECIALŪS PATARIMAI:

- Ši priemonė yra pavojinga stiklui, keramikai, porcelianui, emalėms, anoduotam aliuminiui, marmorui, kalkakmeniui, metalams ir kitiems rūgštims neatspariems paviršiams. Tokis medžiagos turi būti apsaugotos.
- Žiūrėti, kad priemonės nepatektų ant augalų – esant tokiam atvejui nuplauti dideliu kiekiu vandens.
- Paviršių, kurie buvo padengti impregnantu, spalvos ryškintoju, po padengimo **AKEMI** Anti Slide R 9 vaizdas neprognozuojamas.
- Priemone padengtas paviršius paranda blizgesį ir spalvos intensyvumą.
- Ant paviršiaus išdžiūvusi priemonė gali būti vėl aktyvuota vandeniu.
- Prieš dengiant patikrinti priemonės efektyvumą ir poveikį akmeniui ant bandomojo paviršiaus.
- Utilizavimui skirtos panaudotos talpos turi būti visiškai tuščios.

SAUGUMO NORMOS: žr. „ES“ normas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Spalva: gelsvas, skaidrus
Tankis: 1 g/cm³
P-H lygis: maždaug 10 (koncentrato)

Naudojimo laikas: 1 metai laikant vėsioje, tačiau šalčiui nepasiekiamoje vietoje, hermetiniame originaliame inde.

Aukščiau pateikta informacija paremta paskutinio periodo tyrimų duomenimis. Gamintojas, nekontroliuodamas taikymo metodų, neatsako už aukščiau pateiktą informaciją.