

### CHARAKTERISTIKOS

AKEMI Graffiti valiklis – paruoštas naudojimui vienkomponentė priemonė, kurios pagrindas efektyvūs solventai. Neturi šarmų, rūgščių, angliavandenilių. Sudaro apsauginę paviršiaus plėvelę.

### YPATINGOS SAVYBĖS:

- turi itin puikias emalę ir dažus tirpinančias savybes
- ypač tinka valant vertikalius paviršius – yra želė konsistencijos.
- veikdamas dažus, nepalieka dėmių.
- lengvai nusivalo nuo paviršiaus, veikiant garams.

### TAIKYMO SFERA:

Preparatas pritaikytas Graffiti ar panašių aerzolinių dažiklių valymui nuo pastatų, monumentų paviršių. Specialiai rekomenduotinas mineralinėms, tirpikliams atsparioms medžiagoms – natūraliam ir dirbtiniam akmeniui (granitui, marmurui, betonui, plytomis, klinkeriui, smiltainiui, tinkui). Aglomarmuro paviršiai, turintys sintetinių dervų turi būti išbandomi.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

1. Paviršius turi būti sausas.
2. Optimali darbinė temperatūra nuo 10 iki 30°C. Saugoti nuo tiesiogių saulės spindulių.
3. Tepti teptuku arba glaistykle lygiu sluoksniu.
4. Palaukti 10-15 min. kol suveiks. Po to dažai pašalinami karštu vandeniu. Karšto vandens srovė rekomenduojama dideliems paviršiams. Po to vanduo turi būti surinktas pagal saugumo reglamentą.
5. Jei užteršimas stiprus, pakartotinai pakartoti procedūrą šepetėliu iš natūralios medžiagos, palikti priemonę ilgesniam laikui. Po to nuplauti (4-tas punktas )
6. Po nuplovimo rekomenduojama paviršių padengti AKEMI Anti-Graffiti, kaip profilaktine priemone.

### SPECIALŪS PATARIMAI:

Preparatas agresyviai veikia dažytus paviršius. Netinka medienos, neatsparios tirpikliams plastmasės valymui. Abejojant dėl poveikio patikrinti ant nematomų paviršių. Vertikalių paviršių valymą pradėti nuo viršaus į apačią. Paviršiams su atviromis poromis (smulkiagrūdis smiltainis), kurie nebuvo padengti AKEMI Anti Graffiti, gali likti dėmės nuo dažų, nežiūrint intensyvaus valymo, kadangi pigmentai įsigeria giliai.

**SAUGUMO NORMOS:** žr. „ES“ normas

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Spalva:	skaidrus balzgas
Tankis:	1g/cm <sup>3</sup>
Išėiga:	maždaug 500-1000g/m <sup>2</sup> ( priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo)
P-H:	maždaug 6
Konsistencija:	želė

**Naudojimo laikas:** 1 metai laikant vėsioje, tačiau šalčiui nepasiekiamoje vietoje, hermetiniame originaliame inde.

### KENKSMINGUMAS:

Vengti tiesioginio kontakto su akimis ir oda. Naudojant valiklį būtina mūvėti apsaugines pirštines. Būtina naudoti akių apsaugines priemones, jeigu yra galimybė, kad preparatas pateks į akis. Preparatui patekus į akis nedelsiant reikia praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.

**PAŽYMA:**

Aukščiau pateikta informacija paremta paskutinio periodo tyrimų duomenimis. Vartotojas turi teisę informaciją patikrinti nuo paskelbimo momento. Gamintojas nekontroliuoja perdirbimo ir poveikio aplinkai.