

Techninių duomenų lapas

Lapas 1 iš 1

Savybės:	<p>AKEMI® <i>Oil and Grease Remover Paste</i> (alyvos ir tepalo šalinimo pasta) yra produktas, kurio sudėtyje yra tirpiklių ir specialių sugeriančiųjų medžiagų. Pagrindinės šio produkto specialiosios savybės:</p> <ul style="list-style-type: none">– galima naudoti visų rūšių natūraliam ir dirbtiniam akmeniui;– produktas yra ypač veiksmingas, net ir tuomet, kai dėmės yra sunkiai pašalinamos;– produkto sudėtyje nėra rūgščių, druskas išplaunančių medžiagų, vaško, dervų ir silikono;– produktas turi silpną kvapą;– produktas yra minkštos, kreminės konsistencijos, todėl jo galima lengvai uždėti ant lygaus, nušlifuoto paviršiaus; sukibimas su paviršiumi taip pat yra geras.
Taikymo sritis:	<p>AKEMI® <i>Oil and Grease Remover Paste</i> yra skirta nuo visų rūšių natūralaus ir dirbtinio akmens pašalinti tepalo, alyvos ir vaško dėmes, taip pat dėmes, atsirandančias ant kraštelių dėl sandarinimo medžiagų sudėtyje naudojamų plastifikatorių.</p>
Naudojimo nurodymai:	<ol style="list-style-type: none">1. Valomas paviršius turi būti sausas.2. Jei yra šalinamos ant kraštelių dėl sandarinimo medžiagų sudėtyje naudojamų plastifikatorių atsiradusios dėmės, jungties vietoje naudojamą sandariklį reikia kruopščiai pašalinti.3. AKEMI® <i>Oil and Grease Remover Paste</i> tepkite šepetėliu ar mentele (bent 1-2 mm sluoksniu); darbą rekomenduojama atlikti 5-25°C (41-77°F) temperatūroje.4. Medžiagai sudžiūvus (maždaug po 30-60 min.), likučius reikia nuvalyti, nusiurbti ar nušluostyti.5. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos ir kitais atvejais, esant poreikiui, šiuos veiksmus galima pakartoti (jei reikia, net kelis kartus).6. Galiausiai, dėmės vietą rekomenduojama pavalyti AKEMI® <i>Stone Cleaner</i> (akmens valiklis).
Specialios pastabos:	<ul style="list-style-type: none">– Kad būtų užtikrinta rankų apsauga, naudojantis produktu, rekomenduojama dėvėti AKEMI® <i>Liquid Glove</i> (nuo skysčio apsaugančios pirštinės).– Produkto poveikį pirmiausiai rekomenduojama išbandyti nepastebimoje vietoje.– Nuo labai šiurkštaus, akyto akmens paviršiaus (pvz., bazalto) sudžiūvusius medžiagos likučius reikia gerai nuvalyti ar kruopščiai nusiurbti. Nenustumkite jų gilyn į akmenyje esančius plyšelius, valydami valikliais.
Saugos priemonės:	Žr. EB Saugos duomenų lapą
Techniniai duomenys:	Spalva: šviesiai pilka Tankis: 1,40 g/cm ³ Laikymo terminas: maždaug 1 metai, laikant vėsioje, neužšalancioje vietoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje
Išpėjimas:	Šiame techninių duomenų lape esanti informacija yra pateikta, remiantis naujausiais techninės pažangos duomenimis. Pateikti duomenys yra informacinio pobūdžio, ir naudotojas neatleidžiamas nuo produkto eksploatacinių savybių tikrinimo, nes mes ne visada turime galimybių kontroliuoti produkto naudojimą, apdorojimą ir aplinkos veiksmus.