

Techninių duomenų lapas

Lapas 1 iš 1

Savybės:	AKEMI® <i>Concrete Film Remover</i> (betono sluoksnio šalinimo priemonė) yra valymo priemonė, pagaminta neorganinių rūgščių su ne joninėmis paviršinio aktyvumo medžiagomis, rūdžių inhibitorių ir priedų pagrindu. Šios priemonės sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios, kaip yra numatyta su šių medžiagų naudojimu susijusiuose teisinių aktų reikalavimuose.
Taikymo sritis:	AKEMI® <i>Concrete Film Remover</i> yra skirta valyti kalkėms, betono likučiams, plėvelei ir bliumingui nuo natūralaus akmens su silicio sudėtyje turinčiomis rišamosiomis medžiagomis, dekoratyvinio betono, betoninių plokščių su žvirgždu, rūgštims atsparių plytelių, klinkerių, plytų ir <i>cotto</i> plytelių. Dėl savo sudėties AKEMI® <i>Concrete Film Remover</i> taip pat puikiai tinka valyti akmens, ant kurio formuojasi rūdys (pvz., <i>Serrizzo</i> ar <i>Bayerwald</i> granitas), paviršiui. Produktą galima naudoti viduje ir išorėje.
Naudojimo nurodymai:	<ol style="list-style-type: none">1. Paviršių gerai sudrėkinkite.2. Produktą atskieskite vandeniu santykiu 1:1 – 1:20 ir uždėkite jo ant akmens paviršiaus.3. Leiskite produktui veikti 5-20 minučių.4. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, pašveiskite šepetėliu.5. Paviršių gerai nuplaukite vandeniu ir nusiurbkite vandens siurbliu, kad ant jo neliktų valymo priemonės likučių.
Specialios pastabos:	<ul style="list-style-type: none">– Šios medžiagos nenaudokite plokštėms, plytelėms ir natūraliam akmeniui (marmurui), kurie nėra atsparūs rūgštims, taip pat eloksaliai, emaliai ir pan. paviršiams. Šis produktas, ypač jo garai, gali sukelti inertinių metalų (geležies, cinko, aliuminio ir kt. tokio tipo metalų) koroziją. Jei dėl to abejojate, išbandykite produktą nepastebimoje vietoje.– Produkto neskieskite karštu vandeniu.– Saugokite, kad nepatektų ant augalų. Jei taip atsitiko, nedelsdami nuskalaukite vandeniu. Koncentruotų ar praskiestų tirpalų negalima išpilti augalų auginimo vietose.– Produktas yra užregistruotas Federalinėje aplinkos apsaugos agentūroje (Federal Environmental Protection Agency). Registracijos nr.: 1257 0011.– Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinama produkto pakuotė turi būti visiškai tuščia.
Saugos priemonės:	Žr. EB Saugos duomenų lapą
Techniniai duomenys:	Padengimas: maždaug 10-20 m ² / litras priemonės (jei priemonė naudojama nepraskiesta) Spalva: bespalvė, gelsva Tankis: maždaug 1,15 g/cm ³ pH vertė: <1 Laikymo terminas: maždaug 3 metai, laikant vėsioje, neužšalancioje vietoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje
[Spėjimas:	Šiame techninių duomenų lape esanti informacija yra pateikta, remiantis naujausiais techninės pažangos duomenimis. Pateikti duomenys yra informacinio pobūdžio, ir naudotojas neatleidžiamas nuo produkto eksploatacinių savybių tikrinimo, nes mes ne visada turime galimybių kontroliuoti produkto naudojimą, apdorojimą ir aplinkos veiksmus.