

Techninių duomenų lapas

Lapas 1 iš 1

Savybės:	<p>AKEMI® <i>Triple Effect</i> (trigubas poveikis) yra skystas produktas, kurio sudėtyje yra labai efektyvių, modifikuotų organinių junginių ir valymo komponentų, kurie ant paviršiaus nesuformuoja jokių sluoksnių. Produktas yra tiekiamas purškimo buteliuke. Jis išsiskiria šiomis savybėmis.</p> <ul style="list-style-type: none">– mažesnė vandens absorbcija drėgnomis sąlygomis;– alyvą ir tepalą atstumiantis poveikis;– prastesnis dažų sukibimas su apdorotu akmens paviršiumi (antigrafiti poveikis);– išlaikomos paviršiaus pralaidumo orui savybės;– atsparumas UV spinduliams;– sukietėjęs nelimpa;– nežymus spalvos paryškinimas arba jo išvis nėra;– neturi nemalonaus kvapo;– sukietėjęs produktas yra nepavojingas sveikatai sąlyčio su maisto produktais atžvilgiu (yra LGA Niurnbergo patikrinimo sertifikatas).
Taikymo sritis:	<p>AKEMI® <i>Triple Effect</i> yra skirtas reguliariam palangių, stalų, stalviršių ar kitų nedidelių objektų, pagamintų iš sugeriančio, sudaryto iš smulkių dalelių ar nušlifuoto natūralaus ar dirbtinio akmens (pvz., marmuro, granito ar betoninio tašyto akmens) valymui, priežiūrai ir apsaugai. AKEMI® <i>Triple Effect</i> priemone yra pašalinamos nedidelės dėmės ir palaikomos bei sustiprinamos paviršiaus impregnacinės savybės.</p>
Naudojimo nurodymai:	<ol style="list-style-type: none">1. Prieš naudojimą, buteliuką gerai suplakite. Atidarykite purkštuko dangtelį.2. Darbą geriausia atlikti 15-25°C (59-77°F) temperatūroje.3. Priemonę tolygiai užpurškite ant paviršiaus ir nuvalykite švaria, sausa šluoste.
Specialios pastabos:	<ul style="list-style-type: none">– Net jei paviršius yra apdorotas AKEMI® <i>Triple Effect</i> priemone, ant jo ilgai laikant chemiškai aktyvias medžiagas (pvz., sultis, actą, alkoholį ar kosmetikos priemones), gali atsirasti dėmių. Tačiau, naudojant AKEMI® <i>Triple Effect</i>, dėmių susiformavimo tikimybė yra žymiai mažesnė. Jų galima išvengti, nedelsiant nuo paviršiaus pašalinant tokias chemiškai aktyvias medžiagas.– Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, naudokite stipresnio poveikio valiklį, pavyzdžiui, AKEMI® <i>Stone Cleaner</i> (akmens valiklis).– AKEMI® <i>Triple Effect</i> netinka naudoti glazūruotiems, nesugeriantiems paviršiams.– Laikykite produktą neužšalancioje vietoje.– Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinama produkto pakuotė turi būti visiškai tuščia.
Saugos priemonės:	Žr. EB Saugos duomenų lapą
Techniniai duomenys:	Spalva: bespalvė, gelsva Tankis: maždaug 1 g/cm ³ Laikymo terminas: maždaug 1 metai, laikant vėsioje, neužšalancioje vietoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje
Įspėjimas:	Šiame techninių duomenų lape esanti informacija yra pateikta, remiantis naujausiais techninės pažangos duomenimis. Pateikti duomenys yra informacinio pobūdžio, ir naudotojas neatleidžiamas nuo produkto eksploatacinių savybių tikrinimo, nes mes ne visada turime galimybių kontroliuoti produkto naudojimą, apdorojimą ir aplinkos veiksnus.