

## Techninių duomenų lapas

Lapas 1 iš 1

<b>Savybės:</b>	AKEMI® <i>Wax Stripper</i> (vaško šalinimo priemonė) yra valymo priemonė, pagaminta įvairių efektyvių tirpiklių, paviršinio aktyvumo medžiagų ir emulsiklių pagrindu. Produktas yra biologiškai suyantis. Jo sudėtyje nėra chlorintųjų angliavandenilių.
<b>Taikymo sritis:</b>	AKEMI® <i>Wax Stripper</i> greitai ir lengvai pašalina vašką ir sandarinimo medžiagas (AKEMI® <i>Stone Sealer</i> (akmens sandariklis) ar pan.) bei alyvos, tepalo, dervos, bitumo ir dažų dėmes nuo visų rūšių natūralaus ar dirbtinio akmens (marmuro, travertino, skalūno, plytų, <i>cotto</i> plytelių ar pan.).
<b>Naudojimo nurodymai:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nepraskiestą priemonę ant sauso paviršiaus tepkite tolygiu sluoksniu, naudodamiesi šepetėliu ar šluotele.</li><li>2. Leiskite produktui veikti 10-20 minučių. Jei dėmės yra sunkiai išvalomos, pašveiskite šepetėliu ar tirpikliams atsparia nailonine kempinėle.</li><li>3. Vaško šalinimo priemonę nuvalykite sausa šluoste.</li><li>4. Kruopščiai nuvalykite AKEMI® <i>Stone Cleaner</i> (akmens valiklis), nuplaukite švari vandeniu ir nusiurbkite vandens siurbliu.</li><li>5. Jei dėmės yra sunkiai pašalinamos, šiuos veiksmus pakartokite ant sauso akmens.</li></ol>
<b>Specialios pastabos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Šios priemonės nenaudokite medžiagoms, kurios nėra atsparios tirpikliams, t.y. paviršiams iš sintetinių medžiagų (pvz., akriliniam stiklui, ABS), grindų dangai (pvz., linoleumui), guminiams ar lakuotiems paviršiams. Jei dėl to abejojate, priemonę išbandykite nepastebimoje vietoje.</li><li>– Jei paviršius yra labai sugeriantis, dėl šios vaško šalinimo priemonės jo spalva gali paryškėti. Šis poveikis praeina po 1-2 dienų.</li><li>– Produktas yra užregistruotas Federalinėje aplinkos apsaugos agentūroje (Federal Environmental Protection Agency). Registracijos nr.: 1257 0016.</li><li>– Pagal atitinkamus reikalavimus pašalinama produkto pakuotė turi būti visiškai tuščia.</li></ul>
<b>Saugos priemonės:</b>	Žr. EB Saugos duomenų lapą
<b>Techniniai duomenys:</b>	Padengimas: maždaug 5-10 m <sup>2</sup> / litras priemonės (priklausomai nuo dėmėtumo) Spalva: gelsva, skaidri Tankis: maždaug 1,08 g/cm <sup>3</sup> Laikymo terminas: maždaug 3 metai, laikant vėsioje, neužšalancioje vietoje, sandariai uždarytą originalioje pakuotėje
<b>Įspėjimas:</b>	Šiame techninių duomenų lape esanti informacija yra pateikta, remiantis naujausiais techninės pažangos duomenimis. Pateikti duomenys yra informacinio pobūdžio, ir naudotojas neatleidžiamas nuo produkto eksploatacinių savybių tikrinimo, nes mes ne visada turime galimybių kontroliuoti produkto naudojimą, apdorojimą ir aplinkos veiksmus.