



SERA 55 F
55 cm Frontbreite



SERA 78 ES L
78 cm



SERA 100 F
100 cm



SERA 125 DS

 **LEDA**
Guss ist Qualität

SERA UGNIAKURŲ SERIJA



"Leda GmbH" - ketaus liejykla Šiaurės Fryzijoje (Vokietija), kur daugiau nei šimtmetį liejamas vokiškas ketus įvairiems pramonės poreikiams.

Ketus - geriausiai pritaikyta medžiaga šildymo įrenginiams, puikiai pralaidus šilumai, ilgalaikis bei mažai tamprus. Kaistant ir vėstant niekuomet nesigirdi nemalonių metalo plėtimuisi būdingų traškesių; ketaus formos stabilumas užtikrina stebėtinai ilgą ketaus ugniakurų tarnavimo laiką.

Kaip papildomas izoliacinis elementas degimo kameros viduje naudojamas storasienis šamotas, kuris gerokai pagerina šilumos kaupimo bei išlaikymo funkciją.

Drįstame teigti - mūsų produktai yra vieni iš geriausių ir kokybiškiausių Europoje:
pasitikėkite "made in Germany" kokybe.

Oficialus gamintojo atstovas bei garantinio serviso vykdytojas Lietuvoje: www.akmi.lt

AKMI



		SERA 55F/55DS/55ES	SERA 78F/78DS/78ES	SERA 100F/100DS/100ES	SERA 125F/125DS
Dūmtakio diametras mm		180	180	250 (200)	250 (200)
Atitikties deklaracijos, direktyvos		CE žymėjimas pagal DIN EN 13229 direktyvą			
Nominalus galingumas	kW	8	10	12	14
Dūmo temperatūra prie dūmtakio pajungimo	°C	280	270	260	250
Išmetamųjų dujų srovė	g/s	9,2	10,5	14,0	16,2
Min. -maks. slėgis ties dūmtakio pajungimu	Pa	12-20	12-20	12-20	12-20
Būtinai oro kiekis degimui	m ³ /h	30	35	40	45
Efektivumas	%	>75	>75	>75	>75
Kuras <input type="text" value="Adjust table row"/>		Skaldytos malkos			
Optimalus malkų ilgis	cm	33	33	33	33
Optimalus kuro kiekis	kg	2,5	3,5	4,0	5,0
Pritaikytas kelių degimo prietaisų pajungimui į tą patį dūmtraukį		taip			
Įvykdytos direktyvos		1. BImSchV			
		Matmenys			
Aukštis iki dūmtakio vidurio	mm	1056-1116			
Aukštis iki dūmtakio vidurio su cokoliu	mm	1278-1338			
Korpuso plotis	mm	560/560/652	790/790/882	1020/1020/1112	1250/1250
Bendras gylis	mm	F: 518-528/DS: 597-617 /ES: 518			
Stiklo matmenys (PxA)	mm				
Sera F Sera DS (priekis/hugarėlė) Sera ES (priekis/šonas)		420x354 420x354/420x354 560x354/364x354	650x354 650x354/650x354 790x354/364x354	880x354 880x354/880x354 1020x354/364x354	1110x354 1110x354/1110x354
Svoris	kg	266/236/247	280/250/275	330/290/310	365/325